



34 lata tradycji polskiej firmy AUDIOPOL

OFERTA MAT BUTYLOWYCH GMS - 2018

Samoprzylepne Maty Wytłumiające	Parametry Techniczne	Cena PLN brutto
	<p>GMS 07 XL LUXURY HIGH QUALITY nowość ! (1 arkusz o wymiarach : 0.50m x 0.32m)</p> <p>Mata 2-warstwowa kompozyt gumy butylowej C3 czarnej z elastyczną folią aluminiową 0.1mm.</p> <p>Wymiary : 0.50m x 0.32m Powierzchnia : 0.16 m2/szt Ilość w kartonie : (20 szt) 3.2m2 Grubość : 2,2 mm Temperatura pracy max: - 20 do 90 stopni C</p> <p>Zastosowanie: do wytłumiania podłogi, nadkoli, drzwi.</p>	<p>detal 18,00 / 0.16 m2, 1 arkusz</p> <p>(1 karton = 3.2 m2, 12,5 KG)</p>
	<p>GMS 07 XL NEW HIGH QUALITY nowość ! (1 arkusz o wymiarach : 0.50m x 0.32m)</p> <p>Mata 2-warstwowa kompozyt gumy butylowej C3 czarnej z elastyczną folią aluminiową 0.1mm.</p> <p>Wymiary : 0.50m x 0.32m Powierzchnia : 0.16 m2/szt Ilość w kartonie : (20 szt) 3.2m2 Grubość : 1,7 mm Temperatura pracy max: - 20 do 90 stopni C</p> <p>Zastosowanie: do wytłumiania podłogi, nadkoli, elementów kokpitu, drzwi, dachu.</p>	<p>detal 16,00 / 0.16 m2, 1 arkusz</p> <p>(1 karton = 3.2 m2, 9,5 KG)</p>
	<p>GMS 05 XL NEW HIGH QUALITY nowość ! (1 rolka: 0.3m x 7m)</p> <p>Mata 2-warstwowa kompozyt gumy butylowej C3 czarnej z elastyczną folią aluminiową 0.1mm.</p> <p>Wymiary : 0.3m x 7.0m Powierzchnia : 2.1 m2/rolkę Ilość w kartonie : 1 rolka Grubość : 1,7 mm Temperatura pracy max: - 20 do 90 stopni C</p> <p>Zastosowanie: do wytłumiania podłogi, nadkoli, elementów kokpitu, drzwi.</p>	<p>detal brutto 199,00 / 2.1 m2</p> <p>minimalna ilość zamówienia: 1 rolka</p> <p>(1 rolka = 2.1 m2, 6,5 KG)</p>
	<p>Wałek do mat</p> <p>Szerokość : 29 mm Średnica : 35 mm</p>	<p>detal brutto 49,00 / 0.5m2</p>

OFERTA MAT PIANKOWYCH GMS

Samoprzylepne Maty Wyłumiające	Parametry Techniczne	Cena PLN
	<p>GMS 012 RB (black)</p> <p>Mata 1-warstwowa, pianka - kompozyt gumy butylowej, komórki otwarte .</p> <p>Wymiary : 7.0 m x 1.0m Powierzchnia : 7,0 m2 Grubość : 3,0 mm Temperatura pracy max: - 20 do 90 stopni C Zastosowanie: do wyłumiania boczaków drzwi, elementów i profili plastikowych kokpitu.</p>	<p>detal brutto 19,00 / 0.5m2</p> <p>(1 rolka = 7 m2, 2 KG)</p>
	<p>GMS 012 R (gray)</p> <p>Mata 1-warstwowa, pianka - kompozyt gumy butylowej, komórki otwarte .</p> <p>Wymiary : 7.0 m x 1.0m Powierzchnia : 7,0 m2 Grubość : 3,0 mm Temperatura pracy max: - 20 do 90 stopni C Zastosowanie: do wyłumiania boczaków drzwi, elementów i profili plastikowych kokpitu.</p>	<p>detal brutto 19,00 / 0.5m2</p> <p>(1 rolka = 7 m2, 2 KG)</p>
	<p>GMS 01 R</p> <p>Mata 1-warstwowa, pianka - kompozyt gumy butylowej, komórki zamknięte .</p> <p>Wymiary : 7.0 m x 1.0m Powierzchnia : 7,0 m2 Grubość : 7,0 mm Temperatura pracy max : - 20 do 90 stopni C Zastosowanie : do wyłumiania podłogi , nadkoli oraz bagażnika.</p>	<p>detal brutto 30,00 / 0.5m2</p> <p>(1 rolka = 7 m2, 4 KG)</p>